

F I A T P U N T O



*punto*

PUNTO

1.3 M u l t i j e t 85 p k E C O

In dit supplement wordt de 1.3 Multijet 85pk ECO beschreven.

Zie voor de onderwerpen die hier niet behandeld worden, het Instructieboek waarbij dit supplement geleverd is.

## CARROSSERIE-UITVOERINGEN

Fiat Punto Actual		Fiat Punto Evo
Uitvoeringen 4 zitplaatsen	Uitvoeringen 5 zitplaatsen (●)	Uitvoeringen 5 zitplaatsen
199AXYIA 48C (3-deurs)	199AXYIA 48B (3-deurs)	199AXYIA 48 (3-deurs)
199BXYIA 49C (5-deurs)	199BXYIA 49B (5-deurs)	199BXYIA 49 (5-deurs)

(●) Voor bepaalde uitvoeringen/markten

## MOTOR

		1.3 Multijet 85pk ECO
Typecode		199B4000
Cyclus		Diesel
Aantal en opstelling cilinders		4 in lijn
Boring en slag	mm	69,6 x 82
Cilinderinhoud	cm <sup>3</sup>	1248
Compressieverhouding		16,8 : 1
Maximum vermogen (EU)	kW / pk	62 / 85
bijbehorend toerental	t/min	3500
Maximum koppel (EU)	Nm / kgm	200 / 20,4
bijbehorend toerental	t/min	1500
Brandstof		Diesel voor motorvoertuigen (Specificatie EN590)

Brandstofverbruik - liter/100 km (*)			CO <sub>2</sub> -emissie - g/km (*)
Stadsverkeer	Buitenweg	Gecombineerd	Gecombineerd
4,6	3,0	3,6	95

(\*) Volgens de geldende Europese richtlijn.

## VELGEN EN BANDEN

Velgen	Banden		Bandenspanning in koude toestand (bar)			
	Standaard	Winterband	Bij gemiddelde belading		Volbeladen	
			Voor	Achter	Voor	Achter
6jx15" - ET43 (▲)	185/65 R15 88T	185/65 R15 88T(M+S)	2,3	2,1	2,3	2,3

(▲) OPT Lichtmetalen velg

**PRESTATIES** Maximaal bereikbare snelheid na de inrijperiode: 172 km/h.

## GEWICHTEN (kg)

### 1.3 Multijet 85pk ECO

	3-deurs		5-deurs	
	4 zitplaatsen	5 zitplaatsen (●)	4 zitplaatsen	5 zitplaatsen (●)
Leeggewicht (met alle vloeistoffen, brandstoftank voor 90% gevuld en zonder optionals)	1130	1130	1145	1145
Nuttig laadvermogen (*) inclusief de bestuurder:	480	560	480	560
Max. toelaatbaar gewicht (**)				
– vooras	950	950	950	950
– achteras	850	850	850	850
– totaal	1610	1690	1625	1705
Trekgewichten				
– geremd	1000	1000	1000	1000
– ongeremd	400	400	400	400
Max. dakbelasting	50	50	50	50
Max. gewicht op de trekhaak (geremde aanhanger)	60	60	60	60

(\*) Als er speciale accessoires zijn gemonteerd (opendak, trekhaak enz.), dan stijgt het rijklaar gewicht, waardoor het totale laadvermogen met hetzelfde gewicht daalt.

(\*\*) Maximum waarden die niet mogen worden overschreden. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker dat de auto zodanig wordt beladen dat deze limieten niet worden overschreden.

(●) Voor bepaalde uitvoeringen/markten.

