

HUISVESTING:

Basisregels voor de bouw van kweekvolières

Zuid/zuidoost gericht is ideaal, indien nodig naargelang de mogelijkheden.

(Hemel)Water en tochtvrij, doch luchtig opgevat met rechtstreekse buitenlucht.

Gesloten (overstekend) dak om vocht en externe besmetting te weren.

Polyester golfplaten voor de lichtinval. Om condensvorming te voorkomen in twee lagen werken met een luchtspleet. Vb landbouwfolie op min 3 cm onder de golfplaten.

Harde vloer.

Beton of betondallen, gladde tegels niet echt aan te bevelen (condensvorming).

Geen gewone aarde, geen beplanting of allerlei takken.

Gladde materialen voor de wanden. Dit komt het hygiënisch houden ten goede.

(metselwerken laten uitwerken - salpeterzuur is niet goed voor de vogels).

Aangepaste zitstokken, die gemakkelijk kunnen verwijderd worden. Niet boven voeder- of drinkplaats.

Voerbak, drink- en wasgelegenheid binnen handbereik plaatsen en deze materialen zo proper mogelijk houden.

Geen of zeker niet teveel verschillende vogelsoorten bij mekaar zetten.

Niet teveel vogels in 1 hok zeker niet over bevolken.

Ook bij onze vogels geldt er een pikorde.

Muizen (vangen) en luizenvrij (regelmatig ontsmetten) houden van de vogelverblijven.

Voor de kweek: 1 koppel per kweekbox. (1 m³) Ondoorzichtige scheidingswanden.

Meerdere (soorten) nestgelegenheden, aangepast aan de soort en op verschillende hoogten ophangen.

Nestopening steeds in zicht van de verzorger, vogel moet alles kunnen zien om zich rustig te voelen.